

## مشخصات لوله های U.P.V.C



اینچ	میزان فشار (mm)	ضخامت (mm)	وزن شاخه (Kg)	نوع مصرف	نوع لوله	
1/2	20	1/9	1	فشار قوی	لوله ۲۰	20
1/2	16	1/5	0/800	خرد سرد و نشکن	لوله ۲۰	
1/2	20	2	1	خرد سرد و نشکن	لوله ۲۰	
3/4	16	1/9	1/300	فشار قوی	لوله ۲۵	25
1	12/5	1/9	1/500	فاضلابی	لوله ۳۲	32
1	16	2/4	2/200	نیمه قوی	لوله ۳۲	
1	20	2/9	2/350	فشار قوی	لوله ۳۲	
11/4	10	1/9	1/900	فاضلابی	لوله ۴۰	40
11/4	16	3	2/900	نیمه قوی	لوله ۴۰	
11/2	6	1/6	2/400	فاضلابی	لوله ۵۰	50
11/2	10	2/4	3/100	نیمه قوی	لوله ۵۰	
2	6	2	3/100	فاضلابی	لوله ۶۳	63
2	10-B	3	4/800	نیمه قوی	لوله ۶۳	
2	10-B	3	5/500	سفارشی	لوله ۶۳	
2	16	4/7	7/200	فشار قوی	لوله ۶۳	
2	SN4-B	3	5/200	۹۱۱۹-۱-B	لوله ۶۳	
2/5	6-B	3	5	نیمه قوی	لوله ۷۵	75
2/5	10-B	3/6	8/600	فشار قوی	لوله ۷۵	
3	4-B	1/8	4/300	فاضلابی	لوله ۹۰	90
3	6-B	3	6/300	نیمه قوی	لوله ۹۰	
3	6-B	3	7/300	سفارشی	لوله ۹۰	
3	10	4/3	9/700	فشار قوی	لوله ۹۰	
3	SN4-B	3	7/500	۹۱۱۹-۱-B	لوله ۹۰	
4	4-BD	2/2	6/400	فاضلابی	لوله ۱۱۰	110
4	6	2/7	8/400	۲/۷	لوله ۱۱۰	
4	6-BD	3/2	9/100	نیمه قوی	لوله ۱۱۰	
4	6-BD	3/2	10/500	سفارشی	لوله ۱۱۰	
4	12/5	5/3	14/500	فشار قوی	لوله ۱۱۰	
4	SN4-BD	3/2	9/800	۹۱۱۹-۱-BD	لوله ۱۱۰	
5	4-BD	2/5	8/200	فاضلابی	لوله ۱۲۵	125
5	6-BD	3/2	11/800	نیمه قوی	لوله ۱۲۵	
5	12/5	6	18/500	فشار قوی	لوله ۱۲۵	
5	SN4-BD	3/2	11/400	۹۱۱۹-۱-BD	لوله ۱۲۵	
6	4-BD	3/2	13/300	فاضلابی	لوله ۱۴۰	160
6	6-SN8	4/7	19	نیمه قوی	لوله ۱۴۰	
6	12/5	7/7	30/200	فشار قوی	لوله ۱۴۰	
10	4-BD	3/9	20/500	فاضلابی	لوله ۲۰۰	200
10	6-SN8	5/9	29/700	نیمه قوی	لوله ۲۰۰	
10	4-SN2	4/9	31/200	فاضلابی	لوله ۲۵۰	250
10	6-SN8	7/3	45/900	نیمه قوی	لوله ۲۵۰	
10	10-SN16	9/6	63/500	فشار قوی	لوله ۲۵۰	
12	4-BD	6/2	55/500	فاضلابی	لوله ۳۱۵	315
12	6-BD	7/7	69/500	نیمه قوی	لوله ۳۱۵	
12	10-SNB	9/2	80	فشار قوی	لوله ۳۱۵	

## لوله های UPVC آتاپایب مقاومتی فراتر از حد انتظار

شرکت خسرو نیکو پلاست یکی از برجسته ترین و فعال ترین تولید کننده لوله و اتصالات UPVC در صنعت ساختمان و سیستم های انتقال آب و فاضلاب از سال ۸۳ با اهداف توسعه و پیشرفت این صنعت با کادر مجرب و متخصصین برجسته شروع به فعالیت نموده و تولیدات متنوع خود را جهت مصارف فاضلاب های خانگی، شهری و صنعتی، شبکه های آبرسانی و تحت فشار و شبکه های برق و مخابرات و کشاورزی و سیستم های زهکشی و جداره چاه ارائه نموده و اینک لوله های تولیدی این شرکت در دو نوع لوله های UPVC چسبی و پوش فیت از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۴۰۰ میلیمتر در ضخامت های مختلف بسته به نیاز مشتریان عرضه می گردد.



### مزایا و خصوصیات لوله و اتصالات UPVC خسرو نیکو پلاست

دوستدار محیط زیست  
عمری با بیش از ۱۰۰ سال  
پایدار در مقابل رشد باکتری ها  
عدم نیاز به رنگ و پوشش خارجی  
مقاوم در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی  
مقاوم در برابر مواد خوردنده، حلال ها و مواد شیمیایی  
سرعت و سهولت در نصب و اجرا و عدم نیاز به ابزار آلات پیچیده صنعتی

